

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Application of

Atty. Docket No.

CHRISTOPH HERRMANN

PHD 99,175

Serial No.: 09/663,315

Group Art Unit: 2681

Filed: SEPTEMBER 15, 2000

Title: WIRELESS NETWORK WITH A PLURALITY OF PERSISTENCY
PROBABILITIES FOR ACCESSING A RACH CHANNEL

Commissioner for Patents
Washington, D.C. 20231



RECEIVED

MAR - 2 2001

TC 2600 MAILROOM

CLAIM FOR PRIORITY

Sir:

A certified copy of the **GERMAN** Application No. **19957655.6**
filed **NOVEMBER 30, 1999** referred to in the Declaration of the
above-identified application is attached herewith.

Applicant claims the benefit of the filing date of said
GERMAN application.

Respectfully submitted,

January 3, 2001
Enclosure

By Jack D. Slobod
Jack D. Slobod, Reg. 26,236
Attorney
(914) 333-9606

CERTIFICATE OF MAILING

It is hereby certified that this correspondence is being deposited with the
United States Postal Service as first-class mail in an envelope addressed to:
COMMISSIONER FOR PATENTS
Washington, D.C. 20231

On January 4, 2001
By Jack D. Slobod



BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND



(11)

Prioritätsbescheinigung über die Einreichung einer Patentanmeldung

RECEIVED
MAR - 2 2001
2600 MAILROOM

Aktenzeichen: 199 57 655.6

Anmeldetag: 30. November 1999

Anmelder/Inhaber: Philips Corporate Intellectual Property GmbH,
Hamburg/DE


Bezeichnung: Drahtloses Netzwerk mit mehreren Zugriffswahrscheinlichkeiten für den Zugriff auf einen RACH-Kanal

IPC: H 04 Q, H 04 L, H 04 B

Bemerkung: Der Firmensitz der Anmelderin war bei Einreichung dieser Anmeldung Aachen/DE

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 12. September 2000
Deutsches Patent- und Markenamt
Der Präsident
Im Auftrag

 Ebert

30.11.99

PHD 99-175



ZUSAMMENFASSUNG

Drahtloses Netzwerk mit mehreren Zugriffswahrscheinlichkeiten für den Zugriff auf einen RACH-Kanal

- Die Erfindung bezieht sich auf ein drahtloses Netzwerk mit mindestens einer Basisstation
- 5 und mehreren zugeordneten Terminals zum Austausch von Nutz- und Steuerdaten, die jeweils zur Aussendung einer von einer ersten Zugriffswahrscheinlichkeit abhängigen Reservierungs-Meldung zur Zuweisung von Übertragungskapazität für wenigstens ein Datenpaket an die zugeordnete Basisstation vorgesehen sind. Das weitere Aussenden einer von der Basisstation wenigstens einmal empfangenen Reservierungs-Meldung ist von
- 10 wenigstens einer weiteren Zugriffswahrscheinlichkeit abhängig. Die Basisstation sendet einen Faktor nur nach einer Ablehnung der Sendung eines kompletten Datenpakets. Ein Terminal ist zur Bildung der weiteren Zugriffswahrscheinlichkeit aus dem empfangenen Faktor und der ersten Zugriffswahrscheinlichkeit vorgesehen.

15 Fig. 1

30.11.99




FIG. 1

PHD 99-175

30.11.99

PHD 99-175

BESCHREIBUNG

Drahtloses Netzwerk mit mehreren Zugriffswahrscheinlichkeiten für den Zugriff auf einen RACH-Kanal

- Die Erfindung bezieht sich auf ein drahtloses Netzwerk mit mindestens einer Basisstation
- 5 und mehreren zugeordneten Terminals zum Austausch von Nutz- und Steuerdaten, die jeweils zur Aussendung einer von einer ersten Zugriffswahrscheinlichkeit abhängigen Reservierungs-Meldung zur Zuweisung von Übertragungskapazität für wenigstens ein Datenpaket an die zugeordnete Basisstation vorgesehen sind.
- 10 In dem Dokument „TSG-RAN Working Group 2 (Radio layer 2 and Radio layer 3), Sophia-Antipolis, France, 16th to 20th August 1999, TS 25.321, V3.0.0 (1999-06), 3rd Generation Partnership Project (3GPP); Technical Specification Group (TSG) RAN; Working Group 2 (WG2); MAC protocol specification“ wird ein MAC-Protokoll (MAC = Medium Access Protocol) für ein Funknetzwerk vorgeschlagen. Das Funknetzwerk besteht
- 15 aus mehreren Funkzellen mit jeweils einer Basisstation und darin befindlichen Terminals oder Mobilstationen. Nach der Registrierung und Synchronisierung eines Terminals, sendet ein Terminal beispielsweise zur Anforderung eines Nutzkanals ein Meldungspaket (Random-Access burst) über einen kollisionsbehafteten Kanal, der als RACH-Kanal bezeichnet wird (RACH = Random Access Channel). Das Meldungspaket besteht aus
- 20 einem Präambelteil (Preamble part) und einem Datenteil (Data part). Bevor ein Meldungspaket von einem Terminal zur Basisstation gesendet werden kann, wird nur durch Aussendung einer Präambel getestet, ob z.B. die Sendeleistung des Terminals ausreichend ist. Hierbei muss vor der Sendung von einem Terminal geprüft werden, ob ein von dem Terminal gebildeter Zufallswert kleiner als ein von der Basisstation dem Terminal
- 25 gesendeter Zugriffswahrscheinlichkeitswert (persistency probability) ist. Falls der Zufallswert kleiner als der Zugriffswahrscheinlichkeitswert ist, darf die Präambel gesendet werden. Wenn das eine Präambel sendende Terminal innerhalb einer bestimmten Zeit keine Meldung von der Basisstation empfangen hat, wird nach einer bestimmten Zeit ein erneuter Senderversuch mit höherer Sendeleistung gestartet. Die Sendeleistung wird bei
- 30 Bedarf bis zu einem vorgegebenen Maximalwert gesteigert. Im anderen Fall erhält das

30.11.99

PHD 99-175

- Terminal entweder eine Zuteilungs- oder Ablehnungsmeldung bzw. nach Ablauf einer vordefinierten Zeit (Time-out) weder eine Zuteilungs- noch eine Ablehnungsmeldung. Im zuletzt genannten Fall hat die Basisstation beispielsweise die gesendete Präambel nicht detektieren können. Bei einer Zuteilungsmeldung kann das Terminal den Datenteil des
- 5 Meldungspakets mit der eingestellten Sendeleistung abschicken. Die Basisstation sendet beispielsweise eine Ablehnungsmeldung aus, wenn für die Aussendung des Datenteils keine Kanalkapazität vorhanden ist. Bei einer Ablehnungsmeldung wird ebenfalls nach einer bestimmten Zeit ein erneuter Sendeversuch mit der ursprünglichen Anfangssendeleistung gestartet und diese dann sukzessive erhöht (power ramping). Bei einem neuen
- 10 Sendeversuch muss zuerst wieder ein Zufallswert mit dem Zugriffswahrscheinlichkeitswert verglichen werden. Dieser beschriebene Zugriffsvorgang gilt für alle Terminals. Damit wird nicht unterschieden zwischen Terminals, die erstmalig versuchen ein Meldungspaket abzusetzen, und solchen, die schon eine Ablehnungsmeldung von der Basisstation erhalten haben, sowie solchen, die weder Zuteilungs- noch Ablehnungsmeldung empfangen haben.
- 15 Dies kann im Netzwerk zu inakzeptablen Wartezeiten für die Sendung von Meldungspaketen führen.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein drahtloses Netzwerk zu schaffen, bei dem die Wartezeit für die Sendung von Meldungspaketen verringert ist.

20

Die Aufgabe wird durch ein drahtloses Netzwerk der eingangs genannten Art dadurch gelöst,
dass das weitere Aussenden einer von der Basisstation wenigstens einmal empfangenen Reservierungs-Meldung von wenigstens einer weiteren Zugriffswahrscheinlichkeit abhängig

25

ist,
dass die Basisstation zur Aussendung eines Faktors nur nach einer Ablehnung der Sendung eines kompletten Datenpakets vorgesehen ist und
dass ein Terminal zur Bildung der weiteren Zugriffswahrscheinlichkeit aus dem empfangenen Faktor und der ersten Zugriffswahrscheinlichkeit vorgesehen ist.

30

Unter dem erfindungsgemäßen drahtlosen Netzwerk ist ein Netzwerk mit mehreren Funkzellen zu verstehen, in denen jeweils eine Basisstation und mehrere Terminals Steuer-

30.11.99

PHD 99-175

und Nutzdaten drahtlos übertragen. Eine drahtlose Übertragung dient zur Übertragung von Informationen z.B. über Funk-, Ultraschall- oder Infrarotwege.

- Erfindungsgemäß werden unterschiedliche Zugriffswahrscheinlichkeiten verwendet, um
- 5 den Zugriffstyp individuell anpassen zu können. Hierbei werden Reservierungs-Wünsche also unterschiedlich behandelt. Ein Datenpaket enthält eine Präambel und einen Datenteil und sendet eine Präambel als ein Reservierungs-Wunsch eines Terminals aus. Eine Zuweisung von Übertragungskapazität bedeutet, dass ein Terminal einen Datenteil eines Meldungspakets über den RACH-Kanal übertragen kann. Ein Terminal ist nach Empfang
- 10 einer Zuteilungsmeldung zur Aussendung des Datenteils des Datenpakets vorgesehen.

- Wenn ein Terminal nach Ablauf einer definierten Zeit nach Absenden eines Datenteils erstmals wieder eine Präambel absetzt, liegt ein Zugriffstyp erster Art vor. Ein Zugriffstyp zweiter Art bedeutet, dass ein Terminal nach Absenden einer Präambel eine
- 15 Ablehnungsmeldung erhalten hat. Bei einem Zugriffstyp dritter Art sendet ein Terminal innerhalb der definierten Zeit nach Absenden eines Datenteils wieder eine Präambel. Wenn ein Terminal nach Absenden einer Präambel und schrittweisen Erhöhung der Sendeleistung bis zur Maximalsendeleistung (power ramping) weder eine Zuteilungs- noch eine Ablehnungsmeldung erhalten hat, liegt ein Zugriffstyp vierter Art vor. Hierbei werden
- 20 die Zugriffswahrscheinlichkeiten für die Zugriffstypen erster, dritter und vierter Art periodisch über den Broadcast- oder Verteilkanal an alle Terminals gesendet, während die Zugriffswahrscheinlichkeit für den Zugriffstyp zweiter Art nur dann, wenn eine Ablehnungsmeldung verschickt wurde, in einem Terminal gebildet wird. Hierzu sendet die Basisstation nur nach Empfang einer Ablehnungsmeldung einen Faktor über den
- 25 Broadcast- oder Verteilkanal an das Terminal. Aus dem empfangenen Faktor und der ersten Zugriffswahrscheinlichkeit bildet das Terminal die zweite Zugriffswahrscheinlichkeit. Im letztgenannten Fall ist die Ablehnungsmeldung an die jeweils abgelehnte Präambel gebunden, so dass die Zugriffswahrscheinlichkeit für den Zugriffstyp zweiter Art nach Präambeln unterschiedlich bestimmt sein kann.

30

Ausführungsbeispiele der Erfindung werden nachstehend anhand der Fig. näher erläutert. Es zeigen:

30.11.99

PHD 99-175

Fig. 1 ein drahtloses Netzwerk mit mehreren Basisstationen und Terminals und
Fig. 2 bis 5 Flussablaufdiagramme zur Erläuterung der Zuweisung eines RACH-Kanals
für die Übertragung eines Datenpakets von einem Terminal.

5

In Fig. 1 ist ein drahtloses Netzwerk, z.B. Funknetzwerk, mit mehreren Basisstationen 1 bis 3 und mehreren Terminals 4 bis 14 dargestellt. Einer Basisstation 1 bis 3 sind bestimmte Terminals 4 bis 14 zugeordnet. In dem in Fig. 1 dargestellten Beispiel sind der Basisstation 1 die Terminals 4 bis 7, der Basisstation 2 die Terminals 8 bis 10 und der
10 Basisstation 3 die Terminals 11 bis 14 zugewiesen. Ein Steuerdatenaustausch findet zumindest zwischen der Basisstation und den Terminals statt. Ein Nutzdatenaustausch kann sowohl zwischen der Basisstation und den Terminals als auch direkt zwischen den Terminals durchgeführt werden. In beiden Fällen wird von der Basisstation die Verbindung zur Übertragung von Nutzdaten aufgebaut. Die Terminals 4 bis 14 sind in
15 der Regel Mobilstationen, die von einer fest installierten Basisstation 1 bis 3 gesteuert werden. Eine Basisstation 1 bis 3 kann gegebenenfalls aber auch beweglich bzw. mobil sein.

In dem drahtlosen Netzwerk werden beispielsweise Funksignale nach dem FDMA-, TDMA- oder CDMA-Verfahren (FDMA = frequency division multiplex access, TDMA =
20 time division multiplex access, CDMA = code division multiplex access) oder nach einer Kombination der Verfahren übertragen.

Beim CDMA-Verfahren, das ein spezielles Code-Spreiz-Verfahren (code spreading) ist, wird eine von einem Anwender stammende Binärinformation (Datensignal) mit jeweils
25 einer unterschiedlichen Codesequenz moduliert. Eine solche Codesequenz besteht aus einem pseudo-zufälligen Rechtecksignal (pseudo noise code), dessen Rate, auch Chiprate genannt, in der Regel wesentlich höher als die der Binärinformation ist. Die Dauer eines Rechteckimpulses des pseudo-zufälligen Rechtecksignals wird als Chipintervall T_C bezeichnet. $1/T_C$ ist die Chiprate. Die Multiplikation bzw. Modulation des Datensignals
30 mit dem pseudo-zufälligen Rechtecksignal hat eine Spreizung des Spektrums um den Spreizungsfaktor $N_C = T/T_C$ zur Folge, wobei T die Dauer eines Rechteckimpulses des Datensignals ist.

30.11.99

PHD 99-175

- Nutzdaten und Steuerdaten zwischen wenigstens einem Terminal und einer Basisstation werden über von der Basisstation vorgegebene Kanäle übertragen. Ein Kanal ist durch einen Frequenzbereich, einen Zeitbereich und z.B. beim CDMA-Verfahren durch einen Spreizungscode bestimmt. Die Funkverbindung von der Basisstation zu den Terminals wird als Downlink und von den Terminals zur Basisstation als Uplink bezeichnet. Somit werden über Downlink-Kanäle Daten von der Basisstation zu den Terminals und über Uplink-Kanäle Daten von Terminals zur Basisstation gesendet. Beispielsweise kann ein Downlink-Steuerkanal vorgesehen sein, der benutzt wird, um von der Basisstation Steuerdaten vor einem Verbindungsaufbau an alle Terminals zu verteilen. Ein solcher Kanal wird als Downlink-Verteil-Steuerkanal (broadcast control channel) bezeichnet. Zur Übertragung von Steuerdaten vor einem Verbindungsaufbau von einem Terminal zur Basisstation kann beispielsweise ein von der Basisstation zugewiesener Uplink-Steuerkanal verwendet werden, auf den aber auch andere Terminals zugreifen können. Ein Uplink-Kanal, der von mehreren oder allen Terminals benutzt werden kann, wird als gemeinsamer Uplink-Kanal (common uplink channel) bezeichnet. Nach einem Verbindungsaufbau z.B. zwischen einem Terminal und der Basisstation werden Nutzdaten über einen Downlink- und ein Uplink-Nutzkanal übertragen. Kanäle, die nur zwischen einem Sender und einem Empfänger aufgebaut werden, werden als dedizierte Kanäle bezeichnet. In der Regel ist ein Nutzkanal ein dedizierter Kanal, der von einem dedizierten Steuerkanal zur Übertragung von verbindungspezifischen Steuerdaten begleitet werden kann.

- Zur Einbindung eines Terminals zu einer Basisstation ist ein kollisionsbehafteter Kanal zuständig, der im folgenden als signalisierter RACH-Kanal (RACH = Random Access Channel) bezeichnet wird. Über einen solchen signalisierten RACH-Kanal können auch Datenpakete übertragen werden.

- Damit Nutzdaten zwischen der Basisstation und einem Terminal ausgetauscht werden können, ist es erforderlich, dass das Terminal mit der Basisstation synchronisiert wird. Beispielsweise ist aus dem GSM-System (GSM = Global System for Mobile communication) bekannt, in welchem eine Kombination aus FDMA- und TDMA-Verfahren benutzt wird, dass nach der Bestimmung eines geeigneten Frequenzbereichs

30.11.99

- anhand vorgegebener Parameter die zeitliche Position eines Rahmens bestimmt wird (Rahmensynchronisation), mit dessen Hilfe die zeitliche Abfolge zur Übertragung von Daten erfolgt. Ein solcher Rahmen ist immer für die Datensynchronisation von Terminals und Basisstation bei TDMA-, FDMA- und CDMA-Verfahren notwendig. Ein solcher
- 5 Rahmen kann verschiedene Unter- oder Subrahmen enthalten oder mit mehreren anderen aufeinanderfolgenden Rahmen einen Superrahmen bilden. Aus Vereinfachungsgründen wird im folgenden von einem Rahmen ausgegangen, der als Referenzrahmen bezeichnet wird. Dieser Referenzrahmen kann beispielsweise der Rahmen mit einer Dauer von 10 ms im UMTS-System (UMTS = Universal Mobile Telecommunication System) sein.
- 10 Um eine Rahmensynchronisation durchführen zu können, müssen alle Terminals auf die Basisstation mit Hilfe von Impulsen, die von der Basisstation ausgesendet werden, synchronisiert werden. Falls kein Code-Spreiz-Verfahren (z.B. CDMA-Verfahren) angewendet wird (z.B. wird ein TDMA-Verfahren verwendet), entspricht die Impulsdauer
- 15 genau dem für die Sendung eines Bits benötigten Zeitintervall. Bei Anwendung eines Code-Spreiz-Verfahrens entspricht die Impulsdauer einem Chipintervall. Ein Bitintervall entspricht dabei mehreren Chipintervallen. Zur Rahmensynchronisation ist die Sendung einer speziellen Impulssequenz durch die Basisstation erforderlich. Der Startzeitpunkt der Impulssequenz entspricht dem Startzeitpunkt eines Rahmens.
- 20 Wenn ein Terminal nach der Synchronisierung, ein Meldungspaket (random-access burst), das aus einem Präambelteil (preamble part) und einem Datenteil (data part) besteht, über einen kollisionsbehafteten Kanal, der als RACH-Kanal bezeichnet wird, (RACH =
- 25 Random Access Channel) absetzen möchte, werden im Terminal verschiedene Schritte durchlaufen, die ein Flussablaufdiagramm in Fig. 2 angibt. Block 15 in der Fig. 2 zeigt den Start (S) des Flussablaufdiagramms an. Der Empfang verschiedener Steuerparameter im Terminal (BS \rightarrow P_p , P_m , M_{max}) von der zugeordneten Basisstation ist in Block 16 dargestellt. Beispielsweise sendet die Basisstation die Zugriffswahrscheinlichkeitswerte P_p , P_m und einen Maximalwert M_{max} , der die maximale Anzahl von aufeinanderfolgenden
- 30 Zugriffsversuchen auf den RACH-Kanal vorgibt. Zuerst wird eine Zählvariable M zu Null gesetzt (Block 17). Diese Zählvariable M bezeichnet die Anzahl der schon gestarteten aufeinanderfolgenden Sendeversuche des Terminals.

30.11.99

- Der nächste Schritt im Flussablaufdiagramm führt zu einer Schleife. Den Schleifenanfang kennzeichnet ein Block 18, in dem die Zählvariable M inkrementiert wird. Dann wird in Block 19 überprüft, ob die Zählvariable M kleiner oder gleich dem Maximalwert M_{\max} ist. Wenn dies nicht der Fall ist ergibt sich ein erstes Schleifenende (Block 20). Block 20 gibt einen Fehler E an. Im anderen Fall (Block 21) wird geprüft, um welchen Zugriffstyp ZT es sich handelt. Ein Zugriffstyp ZT_i erster Art liegt vor, wenn das Terminal zum ersten Mal versucht eine Präambel abzusetzen.
- 10 Wenn ein Zugriffstyp ZT_i erster Art vorliegt (Block 22), dann werden die von der zugeordneten Basisstation über einen Broadcast- oder Verteil-Kanal periodisch gesendeten Parameter P_i und M_{\max} aktualisiert ($U: P_i, M_{\max}; U = \text{Update}$). Eine Aktualisierung bedeutet, dass die zuletzt von der zugeordneten Basisstation empfangenen Parameter P_i und M_{\max} dann gültig sind. Anschließend (Block 23) entnimmt das Terminal einen
- 15 Zufallswert RN ($RN \in [0, 1)$) aus einem nicht näher dargestellten Zufallsgenerator.

- In dem vorliegenden Fall (Zugriffstyp ZT_i erster Art) wird als nächstes im Block 24 der Zufallswert RN (Fig. 3: Block 25) mit dem Zugriffswahrscheinlichkeitswert P_i verglichen (In diesem Fall gehört das Terminal dem Zugriffstyp ZT_i erster Art an.). Ist der Zufalls-
- 20 wert RN größer als der Zugriffswahrscheinlichkeitswert P_i , kann das Terminal die Präambel nicht senden und startet nach einer Wartezeit $TI(1)$ (Fig. 3: Block 26) wieder mit dem in Block 22 angegebenen Schritt. Im anderen Fall (Fig. 3: Block 27) darf das Terminal die Präambel absetzen ($T \rightarrow \text{PRE}$). Das Terminal überprüft anschließend (Fig. 3: Block 28), ob innerhalb einer bestimmten Zeit eine Ablehnungsmeldung oder eine
- 25 Zuteilungsmeldung von der zugeordneten Basisstation empfangen worden ist (RES?). Ist keine Meldung empfangen worden (No ACK), wird nach einer Wartezeit $TI(2)$ (Fig. 3: Block 29) wieder mit dem in Block 18 (Fig. 2) angegebenen Schritt fortgesetzt (Schleifenanfang). Wird eine Ablehnungsmeldung empfangen (NACK), wird nach einer Wartezeit $TI(3)$ (Fig. 3: Block 30) ebenfalls mit dem Schleifenanfang fortgesetzt. Bei einer
- 30 Zuteilungsmeldung (ACK) wird, wie in Block 31 (Fig. 2) dargestellt, der Datenteil des Meldungspakets gesendet (TX). Damit endet (EN) der erste Zweig der Schleife (Block 32).

30.11.99

PHD 99-175

- Wenn in Block 21 festgestellt wird, dass ein Zugriffstyp ZT_{II} zweiter Art vorliegt, werden als nächstes (Block 33) die von der zugeordneten Basisstation über einen Broadcast- oder Verteil-Kanal empfangenen Parameter P_{II} und M_{max} als Reaktion auf die vorher empfangene Ablehnungsmeldung (NACK) entnommen ($R: P_{II}, M_{max}; R = \text{Read}$). Der
- 5 Parameter P_{II} wird anders als der Parameter P_I nicht periodisch versendet, um nicht unnötig Kapazität auf dem Broadcast- oder Verteil-Kanal zu verwenden. Auf das periodische Versenden kann verzichtet werden, weil der jeweilige Wert von P_{II} nur relevant wird, kurz nachdem eine Ablehnungsmeldung von der Basisstation verschickt wurde. Eine Entnahme bedeutet, dass die von dem Terminal entnommenen Parameter P_{II} und M_{max}
- 10 erstmals oder von da an gültig sind. Wie im vorherigen Fall entnimmt das Terminal anschließend (Block 23) einen Zufallswert R_N ($R_N \in [0, 1)$) aus dem nicht näher dargestellten Zufallsgenerator.

- Im Block 34 wird der Zufallswert R_N (Fig. 4: Block 35) mit dem Zugriffswahrscheinlichkeitswert P_{II} verglichen (In diesem Fall gehört das Terminal dem Zugriffstyp ZT_{II} zweiter Art an.). Ist der Zufallswert R_N größer als der Zugriffswahrscheinlichkeitswert P_{II} , kann das Terminal die Präambel nicht senden und startet nach einer Wartezeit $T_{II}(1)$ (Fig. 4: Block 36) wieder mit dem in Block 33 angegebenen Schritt. Im anderen Fall (Fig. 4: Block 37) darf das Terminal die Präambel absetzen ($T \rightarrow \text{PRE}$). Das Terminal
- 20 überprüft anschließend (Fig. 4: Block 38), ob innerhalb einer bestimmten Zeit eine Ablehnungsmeldung oder eine Zuteilungsmeldung von der zugeordneten Basisstation empfangen worden ist (RES?). Ist keine Meldung empfangen worden (No ACK), wird nach einer Wartezeit $T_{II}(2)$ (Fig. 4: Block 39) wieder mit dem in Block 18 angegebenen Schritt fortgesetzt (Schleifenanfang). Wird eine Ablehnungsmeldung empfangen (NACK),
- 25 wird nach einer Wartezeit $T_{II}(3)$ (Fig. 4: Block 40) ebenfalls mit dem Schleifenanfang fortgesetzt. Bei einer Zuteilungsmeldung (ACK) wird, wie in Block 41 (Fig. 2) gezeigt ist, der Datenteil des Meldungspakets gesendet (TX). Damit endet (EN) der zweite Zweig der Schleife (Block 42).
- 30 Wenn in Block 21 festgestellt wird, dass ein Zugriffstyp ZT_{III} dritter Art vorliegt, werden die entsprechenden Schritte wie bei dem Zugriffstyp ZT_I erster Art durchlaufen (Blöcke 22 bis 32).

30.11.99

PHD 99-175

Wenn in Block 21 festgestellt wird, dass ein Zugriffstyp ZT_{IV} vierter Art vorliegt, werden als nächstes (Block 43) die von der zugeordneten Basisstation über einen Broadcast- oder Verteil-Kanal periodisch gesendeten Parameter P_{IV} und M_{max} aktualisiert (U: P_{IV} , M_{max} ; U = Update). Wie vorher entnimmt das Terminal anschließend (Block 23) einen Zufallswert RN ($RN \in [0, 1)$) aus dem nicht näher dargestellten Zufallsgenerator.

Im Block 44 wird der Zufallswert RN (Fig. 5: Block 45) mit dem Zugriffswahrscheinlichkeitswert P_{IV} verglichen (In diesem Fall gehört das Terminal dem Zugriffstyp ZT_{IV} vierter Art an.). Ist der Zufallswert RN größer als der Zugriffswahrscheinlichkeitswert P_{IV} , kann das Terminal die Präambel nicht senden und startet nach einer Wartezeit $TIV(1)$ (Fig. 5: Block 46) wieder mit dem in Block 43 angegebenen Schritt. Im anderen Fall (Fig. 5: Block 47) darf das Terminal die Präambel absetzen ($T \rightarrow PRE$). Das Terminal überprüft anschließend (Fig. 5: Block 48), ob innerhalb einer bestimmten Zeit eine Ablehnungsmeldung oder eine Zuteilungsmeldung von der zugeordneten Basisstation empfangen worden ist (RES?). Ist keine Meldung empfangen worden (No ACK), wird nach einer Wartezeit $TIV(2)$ (Fig. 5: Block 49) wieder mit dem in Block 18 angegebenen Schritt fortgesetzt (Schleifenanfang). Wird eine Ablehnungsmeldung empfangen (NACK), wird nach einer Wartezeit $TIV(3)$ (Fig. 5: Block 50) ebenfalls mit dem Schleifenanfang fortgesetzt. Bei einer Zuteilungsmeldung (ACK) wird, wie in Block 51 (Fig. 2) gezeigt ist, der Datenteil des Meldungspakets gesendet (TX). Damit endet (EN) der dritte Zweig der Schleife (Block 52).

Die Basisstation empfängt Präambeln innerhalb eines Zugriffs-Zeitraums, der ein Teil eines Referenzrahmens sein kann. Die Basisstation legt die Zugriffswahrscheinlichkeiten P_1 bis P_{IV} fest, die beispielsweise von der Verkehrslast, Interferenzsituation, einer hohen Auslastung für die Signalverarbeitung bestimmter Schaltungsteile der Basisstation beim Empfang von dedizierten und RACH-Kanälen und von dem Pegel beim Präamblempfang ab.

Es werden unterschiedliche Zugriffswahrscheinlichkeiten verwendet, um Reservierungswünsche zu behandeln. Wenn das Terminal nach Ablauf einer definierten Zeit nach

30.11.99
10

PHD 99-175

- Absenden eines Darenteils erstmals wieder eine Präambel absetzt liegt ein Zugriffstyp erster Art vor (erste Zugriffswahrscheinlichkeit). Wenn das Terminal nach Absenden einer Präambel eine Ablehnungsmeldung erhalten hat, bedeutet dies ein Zugriffstyp zweiter Art (zweite Zugriffswahrscheinlichkeit). Wenn das Terminal innerhalb der definierten Zeit
- 5 nach Absenden eines Darenteils wieder eine Präambel versendet, liegt ein Zugriffstyp dritter Art vor (dritte Zugriffswahrscheinlichkeit). Wenn das Terminal nach Absenden einer Präambel und schrittweisen Erhöhung der Sendeleistung bis zu einer Maximalsendeleistung (power ramping) weder eine Zuteilungs- oder Ablehnungsmeldung erhalten hat, liegt ein Zugriffstyp vierter Art vor (vierte Zugriffswahrscheinlichkeit). Wie
- 10 schon erwähnt, werden die Zugriffswahrscheinlichkeiten für die Zugriffstypen erster, dritter und vierter Art periodisch über den Broadcast- oder Verteilkanal an alle Terminals gesendet, während die Zugriffswahrscheinlichkeit für den Zugriffstyp zweiter Art nur dann wenn eine Ablehnungsmeldung verschickt wurde über den Broadcast- oder Verteilkanal an alle Terminals gesendet wird.
- 15 Ist z.B. die Interferenz oder Verkehrslast zu hoch, sendet die Basisstation eine Ablehnungsmeldung (NACK) an mindestens ein Terminal. Über den schon erwähnten Broadcast- oder Verteilkanal wird außerdem eine Information über den Parameter P_{II} für die Terminals gesendet, die nach Aussenden ihrer Präambel die Ablehnungsmeldung
- 20 (NACK) erhalten haben. Die Basisstation wählt in diesem Fall die Zugriffswahrscheinlichkeit P_{II} kleiner als die Zugriffswahrscheinlichkeit P_I . Hierbei können die Parameter P_{II} für jede mit einer Ablehnungsmeldung quittierte Präambel unterschiedliche Werte aufweisen.
- 25 Die von der Basisstation festgelegte Zugriffswahrscheinlichkeit P_{II} ist dagegen höher als die Zugriffswahrscheinlichkeit P_I , wenn eine hohen Auslastung für die Signalverarbeitung bestimmter Schaltungsteile der Basisstation beim Empfang von dedizierten und RACH-Kanälen vorliegt.
- 30 Ist der Pegel beim Präamblempfang gegenüber den übrigen Empfangspegeln unverträglich hoch, dann setzt die Basisstation die Zugriffswahrscheinlichkeit P_{II} auf einen deutlich kleineren Wert als die Zugriffswahrscheinlichkeit P_I , weil der zu hohe Pegel schon zu einer

30.11.99

merklichen Empfangsstörung in der Basisstation geführt hat. Ein unverträglich hoher Präambelempfangspegel kann vorliegen, wenn sich eine Terminal sehr nah an der Basisstation befindet.

- 5 Der Vorteil der Verwendung unterschiedlicher Zugriffswahrscheinlichkeiten zu jeweils einer Präambel liegt in der jeweils individuellen Anpassung an die jeweilige Situation für jedes Terminal und führt zu einer Reduktion der Zugriffszeit. Dadurch dass die Zugriffswahrscheinlichkeit P_{II} nur nach Aussenden einer Ablehnungsmeldung (NACK) abgesetzt wird, ergibt sich eine sehr geringe Signalisierungslast auf dem Broadcast- oder Verteilkanal, da durch geeignete Wahl von P_{I} erreicht werden kann, dass eine Ablehnungsmeldung nur selten geschickt werden muss. Hierbei wird aber nicht auf eine individuelle Behandlung der jeweiligen Ursachen für das Aussenden der Ablehnungsmeldung verzichtet.

- 15 Ein Ausführungsbeispiel für ein drahtloses Netzwerk kann beispielsweise das gegenwärtig diskutierte UMTS-Funkzugangsnetzwerk (UMTS Radio Access Network = UTRAN) sein. Hier können dann Zugriffstypen erster und zweiter Art verwendet werden. Die Zugriffstypen dritter und vierter Art werden in diesem Beispiel zum Zugriffstyp erster Art gezählt. Bei diesem System kann einer Basisstation ein logischer Knoten, der als Node B bezeichnet wird, und eine Funknetzwerk-Steuerung zugeordnet werden. Der logische Knoten ist für die Funkübertragung in wenigstens einer Funkzelle verantwortlich und ist über eine Schnittstelle mit der Funknetzwerk-Steuerung verbunden. Die Funknetzwerk-Steuerung ist für die Steuerung aller am Funkverkehr beteiligten Komponenten verantwortlich und baut z.B. jeweils eine Verbindung zur Übertragung von Nutzdaten auf.

- 25 Die physikalische Schicht wird im logischen Knoten terminiert. Ablehnungsmeldungen (NACK) werden direkt von der physikalischen Schicht erzeugt und an die Terminals verschickt. In einem Rahmen gibt es insgesamt 8 Zugangs-Zeitschlitz (access slot), in denen jeweils 16 Präambeln gesendet werden können. Somit liegen pro Rahmen insgesamt 128 parallele RACH-Kanäle vor. Für jeden dieser Kanäle kann eine Ablehnungsmeldung geschickt werden. Eine Ablehnungsmeldung bezieht sich genau auf eine Präambel und den Zugangs-Zeitschlitz, in dem die Präambel geschickt wurde.

30.11.99
12

PHD 99-175

Des weiteren ist vorgesehen, Systeminformationen (z.B. Interferenzsituationen), die häufig aktualisiert werden müssen, direkt im logischen Knoten (Node B) und nicht erst in der Funknetzwerk-Steuerung (RNC) in einen Broadcast- oder Verteilkanal einzufügen. Dies ist deshalb erforderlich, weil infolge der zwischen dem logischen Knoten (Node B) und der Funknetzwerk-Steuerung (RNC) liegenden Schnittstellen zu große Verzögerungen entstehen würden. Das bedeutet, dass zeitkritische Systeminformationen nicht rechtzeitig zur Funkschnittstelle geschickt werden könnten.

Diese Möglichkeit, Systeminformationen in den Verteilkanal schon im logischen Knoten (Node B) einzufügen, wird bei der Erfindung genutzt, um im Falle einer Ablehnungsmeldung während des Rahmens n nach m weiteren Rahmen in den Verteilkanal ein Informationselement IE einzufügen, das für jede im Rahmen n abgesendete Ablehnungsmeldung den Wert der Zugriffswahrscheinlichkeit P_H enthält. Der Wert m ist fest vorgegeben (z.B. $m=2$) und zwar deshalb, weil für den Verteilkanal als Übertragungszeit mindestens die Dauer von 2 Rahmen vorgesehen ist. Der Wert m kann als Teil der Systeminformation verteilt werden.

Es sind insbesondere zwei Fälle für die Zugriffswahrscheinlichkeit P_H zu beachten. In einem ersten Fall (Fall der Priorisierung) ist die Ablehnungsmeldung geschickt worden, weil kurzzeitig vorübergehend alle Hardwareressourcen für die Verarbeitung von schon empfangenen im RACH-Kanal gesendeten Paketen in Benutzung sind. Dieser Engpass wird im nächsten oder übernächsten Rahmen wieder weggefallen sein. Die abgelehnte Präambel sollte dann gerade in diesen Rahmen übertragen werden. Die Zugriffswahrscheinlichkeit P_H wird hierfür größer als die Zugriffswahrscheinlichkeit P_I gewählt. Ein möglicher Wert für die Zugriffswahrscheinlichkeit P_I wäre sogar der Wert 1.

Beim zweiten Fall (Fall der stärkeren Verzögerung) ist es in infolge ungenauer Schätzung von Datenverlusten bei Übertragungen über Uplink-Kanäle möglich, dass ein Terminal die Anfangsleistung für die Übertragung einer Präambel (Präambelleistung) zu hoch gewählt hat. In dieser Situation sollte das Terminal solange keinen weiteren Sendeversuch der Präambel durchführen, bis eine bessere Schätzung von Datenverlusten vorliegt. In diesem Fall wird die Zugriffswahrscheinlichkeit P_H deutlich kleiner als die Zugriffswahrscheinlich-

keit P_I gewählt.

Zur Kodierung dieser verschiedenen Möglichkeiten wird regelmäßig mit P_I zusätzlich ein Faktor $\alpha > 1$ an alle Terminals verteilt. Der Faktor α ist so bestimmt, dass $P_{II} = \min(\alpha P_I,$

- 5 1) im Falle der Priorisierung einer zuvor abgelehnten Präambel und $P_{II} = P_I/\alpha$, falls nach Ablehnung einer Präambel eine Übertragung dieser Präambel länger verzögert werden soll.

Etwas mehr Gestaltungsspielraum ergibt sich, wenn für beide Fälle jeweils explizit eine zweite Zugriffswahrscheinlichkeit P_{II} auf dem Broadcast- oder Verteilkanal an die

- 10 Terminals gesendet wird. In diesem Falle müssen dann aber nicht zwei sondern drei Parameter verteilt werden: P_I , $P_{II,1}$ (für Priorisierung), $P_{II,2}$ (für stärkere Verzögerung).

Im Falle der Sendung von Ablehnungsmeldungen im Rahmen n wird im Rahmen später für jede gesendete Ablehnungsmeldung mit 4 Bit die Präambel und mit 3 Bit der Zugangs-

- 15 Zeitschlitz (access slot) kodiert, auf den sich die Ablehnungsmeldung bezog. Ein weiteres Bit zeigt an, ob $P_{II,1}$ (für Priorisierung) oder $P_{II,2}$ (für stärkere Verzögerung) beim Sender der jeweiligen Präambel für den nächsten Sendeversuch dieser Präambel gelten soll.

Auf diese Weise benötigt man für die Kodierung der zu verwendenden Zugriffswahrscheinlichkeit P_{II} (Zugriffstyp zweiter Art) insgesamt nur 8 Bit. Weitere Bits sind allerdings

20 erforderlich, um das gesamte Informationselement IE zu kennzeichnen. Ist es auf Null gesetzt, so bedeutet dies, dass die gesendete Präambelleistung zu hoch war und das Terminal nur nach weiterer Reduktion der Sendeleistung erneut eine Präambel senden darf, wobei in diesem Falle P_I das Senden der nächsten Präambel steuert.

25

30.11.99

PHD 99-175

PATENTANSPRÜCHE

1. Drahtloses Netzwerk mit mindestens einer Basisstation und mehreren zugeordneten Terminals zum Austausch von Nutz- und Steuerdaten, die jeweils zur Aussendung einer von einer ersten Zugriffswahrscheinlichkeit abhängigen Reservierungs-Meldung zur Zuweisung von Übertragungskapazität für wenigstens ein Datenpaket an die zugeordnete
- 5 Basisstation vorgesehen sind,
dadurch gekennzeichnet,
dass das weitere Aussenden einer von der Basisstation wenigstens einmal empfangenen Reservierungs-Meldung von wenigstens einer weiteren Zugriffswahrscheinlichkeit abhängig ist,
- 10 dass die Basisstation zur Aussendung eines Faktors nur nach einer Ablehnung der Sendung eines kompletten Datenpakets vorgesehen ist und
dass ein Terminal zur Bildung der weiteren Zugriffswahrscheinlichkeit aus dem empfangenen Faktor und der ersten Zugriffswahrscheinlichkeit vorgesehen ist.

15

30.11.99

1/4




FIG. 1

I-IV-PHD99-175

30.11.99




FIG. 2

2-IV-PHD99-175

30.11.99

3/4




FIG. 3




FIG. 4

3-IV-PHD99-175

30.11.99

22

4/4




FIG. 5

4-IV-PHD99-175